

仕様書

1. 品名

フリーズ超低温槽 1台

2. 製品の機能・性能仕様

寸法	W796mm×D868mm×H1985mm 程度
重量	250kg 程度
冷却性能 / 常用温度	-90℃ / -75℃～-85℃ 程度
内容積	324L 程度
断熱材	硬質発砲ポリウレタン 等
圧縮機定格出力	750W×2 程度
電源	3φ 200V、15A 単独
定格消費電力	1100/1250W 程度
温度警報・停電警報	設定値から 15℃温度上昇時及び停電時にブザー報知、バッテリー充電式 2.5V(48 時間作動可能) 等
オプション	仕切棚付、鍵付、キャスター付、アジャスター付、アクセスポート(φ 20mm)付 等
その他	運搬、搬入、据付に要する費用については見積額に含むこと。

3. 参考型番

日本フリーザー株式会社 CLN-32UW ダブル冷却システム超低温槽

※参考型番以外の同等品で見積もりする場合は、同等品の規格、性能、定価等が確認できるカタログの写し等を示して提出期限までに事前に協議すること。

4. その他(納入条件)

- 故障等の緊急時には速やかに対応することとし、長期的に修繕保守が可能であること。
- 設置後、現場職員に機器の取り扱い説明等を行うこと。
- 納品検査完了日から起算して一年間は無償保証とすること。