

# 仕様書

1. 品名  
食器棚購入

2. 製品の機能・性能仕様

	規格・寸法の目安			
	幅(W)mm	奥(D)mm	高(H)mm	性能等
収納庫(片面式) 4台	1,800 程度	500 程度 (上部戸棚 は 400)	1,800 程度 (上部 1,000+ 下部 800)	上部戸棚 ・前面引違戸で庫内の棚板 2 枚は間隔を調整できること。 下部収納庫 ・引出し4個(1 個あたり W350*D410*H120 程度)は取り外し可能でストッパー付きであること。 下部戸棚 ・左右とも庫内に棚板 1 枚を設け、間隔を調整できること。
収納庫(両面式) 3台	1,800 程度	500 程度	1,750 程度 (上部 950+ 下部 800)	上部戸棚 ・前後面引違戸で庫内の棚板 2 枚は間隔を調整できること。 下部収納庫 ・引出し4個(1 個あたり W350*D410*H120 程度)は取り外し可能でストッパー付きであること。 下部戸棚 ・左右とも庫内に棚板 1 枚を設け、間隔を調整できること。

※上部と下部は連結固定すること。

※上記のほか、別紙「仕様図面」を参照のこと。

3. その他(納入条件)

- ・ 破損等には速やかに対応することとし、長期的に修繕対応が可能であること。
- ・ 設置後、現場職員に機器の取り扱い説明等を行うこと。
- ・ 納品検査完了日から起算して一年間は無償保証とすること。
- ・ 納入した物品の梱包材など、施設の使用にあたり不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。
- ・ 見積金額には既存品引取処分費、運搬・搬入・設置、耐震のための固定、梱包資材取引などの諸経費も含めること。
- ・ 作業日時等については、本学担当者と十分に打合せを行い、担当者の指示に従うこと。