

# 仕様書

## 1. 品名

高速冷却遠心機 1台

## 2. 製品の機能・性能仕様

寸法	W570mm×D794mm×H1018mm 程度
重量	215kg 程度
最大容量	4,000mL 程度
最高回転数	21,000rpm 程度
最大遠心加速度	46,850G 程度
温度設定範囲	-9℃～35℃ 程度
安全装置	ドアインターロック、ドア開閉検出、回転数異常検出、アンバランス検出、過電流遮断器、ローター識別、モーター過電流検出、遠心室温度異常検出、フロントインジケーター装備 等
電源 / 定格電流	単相 AC200V、50/60Hz、30A / 18A 程度
消費電力(発熱量)	2.6kw(2,240kcal/h) 程度
オプション	アングルローター、ハイシールドローター、スイングローター、バケット、50ml チューブ用ラック、15ml チューブ用ラック 各1個
その他	運搬、搬入、据付、既存品の撤去に要する費用については見積額に含むこと。

## 3. 参考型番

株式会社トミー精工 Suprema21 高速冷却遠心機

- ・アングルローター NA-16
- ・ハイシールドローター NA-4HS
- ・スイングローター TS-38N
- ・バケット B438(4個組)
- ・50ml チューブ用ラック 3850-04P(4個組)
- ・15ml チューブ用ラック 3815-10P(4個組)

※参考型番以外の同等品で見積もりする場合は、同等品の規格、性能、定価等が確認できるカタログの写し等を示して提出期限までに事前に協議すること。

## 4. その他(納入条件)

- ・故障等の緊急時には速やかに対応することとし、長期的に修繕保守が可能であること。
- ・設置後、現場職員に機器の取り扱い説明等を行うこと。
- ・納品検査完了日から起算して一年間は無償保証とすること。